



Linea di prodotti Superior

DoorProtect S Plus Jeweller

Rilevatore di apertura wireless, con sensore d'urto e inclinazione.



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

INCERT

NFA2P

SSF

Novità

Baseline DoorProtect Plus Jeweller	Superior DoorProtect S Plus Jeweller
1 relè reed	2 relè reed
Pannello di montaggio SmartBracket senza vite di fissaggio	Pannello di montaggio SmartBracket con vite di fissaggio
Batteria standard	Batteria migliorata
Custodia lucida	Custodia opaca
Disponibile per tutti i PRO	Disponibile solo per i partner accreditati

Questo è il dispositivo della **linea di prodotti Superior**. I prodotti della linea Superior sono versioni avanzate dei dispositivi Jeweller. Questa linea di prodotti è sviluppata per i progetti. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.



Molteplici opportunità con un unico dispositivo

- 2 relè reed per rilevare l'apertura
- Accelerometro per rilevare urti, vibrazioni e variazioni dell'angolo di inclinazione



Jeweller


Tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione radio fino a una distanza di 1,200 m in campo aperto
- Il protocollo utilizza la crittografia e autenticazione del dispositivo per evitare la contraffazione
- Ping regolare per visualizzare gli stati attuali dei dispositivi




Caratteristiche aggiuntive

- Connettore per un rilevatore di terze parti con contatto NC (normalmente chiuso)
- Campanello all'apertura: le sirene Ajax emettono un suono speciale quando la porta si apre




Rilevamento affidabile

- Dotato di 2 relè reed e 2 magneti (piccolo e grande)
- Relè reed in plastica: più resistenti di quelli in vetro
- I sensori di urto e di inclinazione sono configurati nell'app



Massima autonomia

- Fino a 5 anni di durata della batteria
- Notifica di batteria scarica
- Batteria Panasonic preinstallata



Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite le app
- Installazione e sostituzione senza sforzo

<p>Certificazioni pianificate</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT NFA2P SSF</p>	<p>Compatibilità</p> <p>Unità centrali Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ripetitori ReX, ReX 2</p>	<p>Comunicazione con l'unità centrale</p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p>Frequenze di funzionamento 868,0–868,6 MHz</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 1,200 m In campo aperto</p>	<p>Rilevamento</p> <p>Tipo di sensore 2 × relè reed 1 × accelerometro</p> <p>Capacità dei sensori 2 000 000 aperture</p> <p>Sensibilità del sensore d'urto 3 livelli Impostabile da PRO o da un utente con diritti di amministrazione nell'app Ajax</p> <p>Soglia di attivazione del sensore di inclinazione da 5° a 25° Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax</p> <p>Connessione di un rilevatore di terze parti rilevatore con il tipo di contatto NC (normalmente chiuso)</p>
<p>Alimentazione</p> <p>Batteria 1 × CR123A</p> <p>Durata della batteria fino a 5 anni</p> <p>Produttore Panasonic</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 75%</p> <p>Classe di protezione IP50</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore bianco, nero</p> <p>Dimensioni 103 × 22 × 21 mm</p> <p>Peso 37 g</p>	<p>Kit complet</p> <p>DoorProtect S Plus Jeweller 2 magneti (piccolo e grande) 1 × batteria CR123A (preinstallata) SmartBracket con vite di fissaggio Kit di installazione Ingresso di connessione del rilevatore esterno Guida rapida</p>



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/doorprotect-s-plus/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems