



Linea di prodotti Superior

DoorProtect S Jeweller

Rilevatore di apertura wireless.



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

INCERT

NFA2P

SSF

Novità

Baseline DoorProtect Jeweller	Superior DoorProtect S Jeweller
1 relè reed	2 relè reed
Pannello di montaggio SmartBracket senza vite di fissaggio	Pannello di montaggio SmartBracket con vite di fissaggio
Batteria standard	Batteria migliorata
Custodia lucida	Custodia opaca
Disponibile per tutti i PRO	Disponibile solo per i partner accreditati

Questo è il dispositivo della **linea di prodotti Superior**. I prodotti della linea Superior sono versioni avanzate dei dispositivi Jeweller. Questa linea di prodotti è sviluppata per i progetti. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.



Rilevamento affidabile di apertura

- Relè reed in plastica: più resistenti di quelli in vetro
- Installazione con magneti su entrambi i lati di DoorProtect S: a destra o a sinistra
- Dotato di due magneti: piccolo e grande



Caratteristiche aggiuntive

- Connettore per un rilevatore di terze parti con contatto NC (normalmente chiuso)
- Campanello all'apertura: le sirene Ajax emettono un suono speciale quando la porta si apre



Jeweller tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione radio fino a una distanza di 1,200 m in campo aperto
- Il protocollo utilizza la crittografia e autenticazione del dispositivo per evitare la contraffazione
- Ping regolare per visualizzare gli stati attuali dei dispositivi



Massima autonomia

- Fino a 5 anni di durata della batteria
- Notifica di batteria scarica
- Batteria Panasonic preinstallata



Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite le app
- Installazione e sostituzione senza sforzo

Certificazioni pianificate EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT NFA2P SSF	Compatibilità Unità centrali Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Ripetitori ReX, ReX 2	Comunicazione con l'unità centrale Tecnologia di comunicazione Jeweller Frequenze di funzionamento 868,0–868,6 MHz Raggio di comunicazione fino a 1,200 m In campo aperto	Rilevamento di apertura Tipo di sensore 2 × relè reed Capacità dei sensori 2 000 000 aperture Connessione di un rilevatore di terze parti rilevatore con il tipo di contatto NC (normalmente chiuso)
Alimentazione Batteria 1 × CR123A Durata della batteria fino a 5 anni Produttore Panasonic	Installazione Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C Umidità massima ammissibile fino al 75% Classe di protezione IP50	Custodia Colore bianco, nero Dimensioni 103 × 22 × 21 mm Peso 37 g	Set completo DoorProtect S Jeweller 2 magneti (piccolo e grande) 1 × batteria CR123A (preinstallata) SmartBracket con vite di fissaggio Kit di installazione Ingresso di connessione del rilevatore esterno Guida rapida



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/doorprotect-s/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems