



NVR



Netzwerkvideorekorder

Produktversionen	
NVR (8-Kanal) bis 8 Kanäle in 4K	NVR (16-Kanal) bis 16 Kanäle in 4K




Funktionsweise

Mit dem NVR können IP-Kameras von Drittanbietern in die Video-Management-Software (VMS) von Ajax eingebunden und so zu einer wertvollen Ergänzung für jedes Ajax-System werden. Die Nutzung der Ajax Cloud für die Übertragung von Systemereignissen ermöglicht einen reibungslosen Betrieb von NVR, der dank proprietärer JetSparrow-Technologie die schnelle Peer-to-Peer-Übermittlung von Videodaten sicherstellt.




Problemlose Archiv-Navigation

- Peer-to-Peer-Streaming
- Sofortige Live-Ansicht
- Schnelle Archiv-Navigation mit Filtern und Kalender
- Dual Streaming für sofortige Videowiedergabe
- Video-Clip-Export mit wenigen Klicks




Angenehme Benutzererfahrung

- Hochauflösende visuelle Verifikation für Alarme mit Video-Szenarien
- Einfacher Wechsel von Benachrichtigungen zu Vor-Ort-Videoaufnahmen
- Kamerasynchronisierung mit Sicherheitsmodi
- Echtzeit-Übersicht mit einer anpassbaren Videowand





Sicherheit und Privatsphäre ohne Kompromisse

- Videostream mit TLS-Verschlüsselung
- mTLS-Handshake zwischen Ajax Cloud und NVR
- Datenschutz in Echtzeit über Apps steuern
- Sicheres Konto durch Passcodes, Biometrie und Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Session-Steuerung für zusätzlichen Schutz
- Nur Besitzer hat Zugriff auf Mediendaten, die auf der Festplatte gespeichert sind
- Manipulationsbenachrichtigung bei Demontageversuch
- NDAA-konform



Einfache Installation und Wartung

- SmartBracket für schnelle und sichere Installation
- Verbinden mittels QR-Code
- Konfiguration über die Ajax-Apps
- Automatische Suche nach verfügbaren Kameras im lokalen Netzwerk
- Zonen für die Bewegungserkennung über die Apps anpassbar
- NVR-Zustandsüberwachung in Echtzeit, einschließlich HDD-Status



Kompatibilität Hub-Zentralen Alle Ajax Hub-Zentralen (bis zu 14 NVRs in einem Ajax-System)	Videostream Auflösung bis 4K (25/30 fps) Dekodierungsformate H.265/H.264	Lieferumfang NVR SmartBracket-Montageplatte Ethernet-Kabel Montagesatz Schnellstartanleitung	Betriebstemperaturbereich von -0°C bis +40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 75%	Schutzart IP20	Farbe weiß, schwarz	Gewicht 700 g



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/nvr/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems