



Alimentation 12 Vcc avec un courant disponible de 2,3 A

L'alimentation SPCP355 entièrement supervisée, fournit un courant d'une intensité totale de 2,3 A aux périphériques auxiliaires, notamment les périphériques ou les accessoires SPC, via huit départs de 12 Vcc équipés de fusibles. Elle assure également le chargement indépendant de deux batteries de 27 Ah, garantissant ainsi leur durée de vie.

L'alimentation dispose de huit entrées filaires libre de programmation, trois sorties supervisées et trois sorties non supervisées. Les sorties supervisées offrent un niveau de sécurité accru, avec protection contre les sabotages des câbles connectés aux charges, par exemple une sirène.

Le boîtier métallique spacieux peut accueillir deux batteries de 27 Ah, des cartes supplémentaires et des borniers LSA à connexion rapide.

Pincipales fonctionnalités:

- Programmation facile
- Intégration dans des fonction logiques
- Plus de 22 types d'entrées configurables
- Plus de 24 combinaisons de résistances d'équilibrage
- Libellé individuel pour chaque entrée
- JDB séparé pour chacune des entrées
- Sorties totalement configurables
- Fonction de test individuel de chaque sortie
- 3 modes d'activation configurable
 - Continue
 - impulsionnelle
 - intermittente
- Option de mise au JDB lors de l'activation
- Chaque sortie peut être bloquée par un calendrier

En chiffres:

- Boîtier métallique G5
- 2.3A courant disponible
- 8 entrées configurables
- 6 sorties configurables
- Autoprotection à l'ouverture
- Autoprotection à l'arrachement

Options configurables:

Types d'entrées

- Alarme Intrusion
- Alarme intrusion temporisée
- Panique
- Agression
- Autosurveillance
- Clé d'armement
- Anomalie
- Incendie
- Etc.

Options configurables:

Types de sorties

- Recopie d'entrée
- Etat de porte
- Sirène extérieure
- Flash
- Sirène intérieure
- Alarme
- Alarme confirmée
- Panique



■ Spécifications techniques

Fonctionnelles

Entrées intégrées	8
Résistances d'équilibrage	double 4k7 (par défaut), nombreuses configurations possibles dont NO/NF
Sorties relais intégrées	3, (1 circuit NO/NF, 30 V DC / max. 1 A sur charge résistive)
Sorties C.O. intégrées	3, supervisées (chacune pouvant commuter 400mA sur charge résistive)
Interfaces	X-BUS (arrivée, départ, dérivation)

Electriques

Tension du secteur	230 V AC, +10 to -15 %, 50 Hz
Courant de fonctionnement	Max. 245 mA à 12 V DC (tous les relais activés)
Courant au repos	Max. 195 mA à 12 VDC
Tension de sortie	13-14 V DC sous conditions normales (230V présent et batterie chargée)
Puissance auxiliaire (nominale)	Max. 2360 mA à 12 V DC (8 départs 12V fusibles, max. 300mA par départ)
Type de batterie	YUASA NP24-12 (12 V 24 Ah), Alarmcom AB1227-0 (12 V 27 Ah) , (batteries non incluses)

Mécaniques

Contact d'autosurveillance	A l'ouverture et à l'arrachement
Température de fonctionnement	0 à +40 °C
Boitier	Boitier métallique (acier doux 1.5 mm)
Couleur	RAL 9003 (Blanc)
Dimensions	498 x 664 x 157mm
Poids (sans batteries)	18.400 kg (avec le couvercle), 11.300 kg (sans le couvercle)

■ Informations pour commander

Type	N° de réf.	Description	Poids*
SPCP355.300	V54545-C105-A100	Alim. Secourue 2x27 Ah - Transpondeur 8E/6S - Grade 5 - Coffret métal	20Kg

* Poids total du produit emballé, avec ses accessoires de montage et sa notice.

■ Informations complémentaires pour commander

Type	N° de réf.	Description
Centrales SPC		
SPC6350.320-L1	V54541-C118-A100	Centrale SPC, 16-512 zones, Ethernet, Coffret métallique G5
SPC6330.320-L1	V54541-C105-C100	Centrale SPC, 8-512 zones, Ethernet, Coffret métallique G3
SPC5350.320-L1	V54541-C117-A100	Centrale SPC, 16-128 zones, Ethernet, Coffret métallique G5
SPC5330.320-L1	V54541-C107-B100	Centrale SPC, 8-128 zones, Ethernet, Coffret métallique G3
SPC5320.320-L1	V54541-C106-B100	Centrale SPC, 8-128 zones, Ethernet, Coffret métallique G2
SPC4320.320-L1	V54541-C109-B100	Centrale SPC, 8-32 zones, Ethernet, Coffret métallique G2
SPC4320.220-L1	V54541-C114-A100	Centrale SPC, 8-32 zones, Ethernet, Embase métallique et couvercle plastique G2

Claviers		
SPCK520.100-N	V54543-F115-A100	Clavier Compact tactile, afficheur graphique, synthèse vocale
SPCK521.100-N	V54543-F116-A100	Clavier Compact tactile, afficheur graphique, synthèse vocale et lecteur de badge
SPCK620.100	V54543-F110-A100	Clavier afficheur LCD graphique
SPCK623.100	V54543-F111-A100	Clavier afficheur LCD graphique, synthèse vocale et levée de doute, lecteur de badge
SPCK420.100	V54543-F101-A100	Clavier afficheur LCD avec 2 x 16 caractères
SPCK421.100	V54543-F102-A100	Clavier afficheur LCD avec 2 x 16 caractères, lecteur de badge

Transpondeurs		
SPCE452.100	V54542-F107-A100	Transpondeur 8 sorties relais avec protection à l'arrachement
SPCE652.100	V54542-F106-A100	Transpondeur 8 entrées / 2 sorties relais avec protection à l'arrachement
SPCA210.100	V54547-A101-A100	Contrôleur de portes - 2 portes
SPCP432.300	V54545-C103-A100	Alim. Secourue 7 Ah - Contrôleur de portes - Grade 2 - Coffret métal
SPCP433.300	V54545-C104-A100	Alim. Secourue 17 Ah - Contrôleur de portes - Grade 3 - Coffret métal
SPCE110.100	V54542-F104-A100	Boitier de commande à clé - 3 positions avec 2 LEDs
SPCE120.100	V54542-F105-A100	Boitier synoptique 16 LEDs - 4 touches de fonction - lecteur de badge
SPCW130.100	V54554-F101-B100	Transpondeur radio SiWay
SPCP332.300	V54545-C102-A100	Alim. Secourue 7 Ah - Transpondeur 8E/2S - Grade 2 - Coffret métal
SPCP333.300	V54545-C101-A100	Alim. Secourue 17 Ah - Transpondeur 8E/2S - Grade 3 - Coffret métal
SPCP355.300	V54545-C105-A100	Alim. Secourue 2x27 Ah - Transpondeur 8E/6S - Grade 5 - Coffret métal

Détecteurs

PDM-I12	V54530-F114-A100	Détecteur PIR MAGIC, 12m grand angle
PDM-I18	V54530-F106-A100	Détecteur PIR MAGIC, 18m grand angle
MK-1400	V54536-F101-A100	Contact Magnétique

Accessoires

IPAW8-10	V54538-F107-A100	Boîtier radio personnel d'alarme multifonctions
IRCW6-11	V54543-F109-A100	Télécommande radio 5 boutons, blanche, pile remplaçable
IPAW6-10	V54538-F108-A100	Bouton d'appel d'urgence radio - bracelet et pendentif

Vérification d'alarme

SPCV340.000	V54542-F108-B100	Satellite audio X-BUS avec 4 entrées et 1 sortie collecteur ouvert
SPCV341.000	V54542-F109-B100	Satellite audio X-BUS avec 4 entrées et 1 sortie audio
SPCV310.000	V54542-F120-A100	Satellite audio
SPCV440.000	V54542-F118-A100	Combi audio pour détecteur de mouvement MAGIC avec 4 entrées et 1 sortie
SPCV410.000	V54542-F119-A100	Combi audio pour détecteur de mouvement MAGIC
CCMS2010-IR	S54561-C112-A100	Caméra IP compacte 2MP 1/2.7" PoE(LAN)

Contrôle d'accès

HFS LWA AES / CDA2	V54547-Z101-A100	HF Lecteur VdS
HFS TKWA AES / CDA2	V54547-Z102-A100	HF Lecteur / clavier VdS
HFS LWA APW / CDA2	V54547-Z101-A200	HF lecteur VdS
HFS TKWA-APW / CDA2	V54547-Z102-A200	HF Lecteur / clavier VdS
AR6181-MX	V6FL7170-8BK	Lecteur Mifare Desfire
PP500-EM	V54501-F1-A1	Lecteur clavier EM anti-vandale
AR6182-RX	V6FL7170-8AE	Lecteur clavier EM

VANDERBILT

Plus d'informations sur www.vanderbiltindustries.com

Produit par:
Vanderbilt
Clonshaugh Business and
Technology Park
Clonshaugh
Dublin 17
Ireland
www.vanderbiltindustries.com

© Vanderbilt 2016
Le contenu peut changer sans avis préalable.
Fourniture suivant disponibilité.
Document version: b
Edition: 01.01.2016