



Ligne de produits Superior

DoorProtect S Plus Jeweller

Détecteur d'ouverture filaire avec capteurs de choc et d'inclinaison.



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

INCERT

NFA2P

SSF

Novedades

Baseline DoorProtect Plus Jeweller	Superior DoorProtect S Plus Jeweller
1 relais reed	2 relais reed
Panneau de montage SmartBracket sans vis de fixation	Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation
Batterie standard	Batterie améliorée
Boîtier brillant	Boîtier mat
Disponible pour tous les PRO	Disponible uniquement pour les partenaires accrédités

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits **Superior**. Les dispositifs de la ligne de produits Superior sont des versions avancées des dispositifs Jeweller. Cette ligne de produits est créée pour être utilisée dans le cadre de projets. Seuls les partenaires accrédités par Ajax Systems peuvent installer, vendre et administrer les produits Superior.



Plusieurs possibilités dans un seul dispositif

- 2 relais reed permettant de détecter l'ouverture
- Accéléromètre permettant de détecter les impacts, les vibrations et les changements d'angle d'inclinaison



Jeweller Technologie de communication

- Communication radio à une distance allant jusqu'à 1 200 m en champ ouvert
- Chiffrement et authentification de l'appareil pour éviter l'usurpation des données
- Ping régulier pour consulter l'état actuel de l'appareil



Fonctionnalités supplémentaires

- Raccordement pour un détecteur tiers avec contact NC (normalement fermé)
- Fonction du Carillon : les sirènes Ajax émettent un son particulier lors de l'ouverture de la porte



Détection fiable

- Équipé de 2 relais reed et de 2 aimants (petit et grand)
- Relais reed en plastique : plus durables que ceux en verre
- Les capteurs de chocs et d'inclinaison sont configurés dans l'application



Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans d'autonomie de la batterie
- Notifications de batterie faible
- Batterie Panasonic préinstallée



Installation et démarrage rapides

- Jumelage avec une centrale par code QR
- Commande et configuration à distance dans l'application
- Installation et remplacement sans effort

<p>Certifications prévues</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT NFA2P SSF</p>	<p>Compatibilité</p> <p>Centrales Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Prolongateurs de portée ReX, ReX 2</p>	<p>Communication avec le panneau de contrôle</p> <p>Technologie de communication Jeweller</p> <p>Bandes de fréquences 868,0 à 868,6 MHz</p> <p>Portée de communication jusqu'à 1 200 m En champ ouvert</p>	<p>Détection</p> <p>Éléments sensibles 2 × relais reed 1 × accéléromètre</p> <p>Ressources des capteurs 2 000 000 d'ouvertures</p> <p>Niveau de sensibilité du capteur de chocs 3 niveaux Ajusté par un PRO ou par un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p>Seuil d'activation du capteur d'inclinaison de 5° à 25° Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p>Connexion d'un détecteur tiers détecteur avec le type de contact normalement fermé (NC)</p>
<p>Alimentation</p> <p>Batterie 1 × CR123A</p> <p>Durée de vie de la batterie jusqu'à 5 ans</p> <p>Fabricant Panasonic</p>	<p>Installation</p> <p>Température de fonctionnement de -10°C à +40°C</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 75 %</p> <p>Indice de protection IP50</p>	<p>Boîtier</p> <p>Couleur blanc, noir</p> <p>Dimensions 103 × 22 × 21 mm</p> <p>Poids 37 g</p>	<p>Kit complet</p> <p>DoorProtect S Plus Jeweller 2 aimants (petit et grand) 1 × batterie CR123A (préinstallée) SmartBracket avec vis de fixation Kit d'installation Borne de raccord pour détecteur externe Guide de démarrage rapide</p>



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/doorprotect-s-plus/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems