

MotionProtect Plus Fibra

Détecteur de mouvement infrarouge intérieur filaire avec capteur supplémentaire à micro-ondes en bande K pour filtrer les interférences thermiques.



Le dispositif n'est compatible qu'avec les centrales prenant en charge le protocole Fibra. Trouvez les informations détaillées sur le dispositif par le code QR ou le lien :

 <https://ajax.systems/support/devices/motionprotect-plus-fibra/>



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017



MotionProtect Plus Fibra est le dispositif de la nouvelle ligne de produits filaires Fibra. Ces dispositifs ne peuvent être achetés, installés et administrés que par des partenaires accrédités d'Ajax Systems.



Immunité aux animaux de compagnie pesant jusqu'à 20 kg et d'une hauteur inférieure à 50 cm




Capteur à micro-ondes supplémentaire en bande K pour filtrer les interférences thermiques



Algorithme du logiciel SmartDetect pour éviter les déclenchements intempestifs




Distance de détection jusqu'à 12 m et angles de vue de 88,5°/80



Fibra


technologie de communication



Fibra est un **protocole filaire bidirectionnel**, assurant une communication rapide et sécurisée entre les centrales et les appareils. Basé sur une **méthode de connexion par bus**, Fibra fournit des alarmes instantanées riches en données : les entreprises de sécurité et les utilisateurs savent quel dispositif a été déclenché, quand et où cela s'est produit.

Fibra est doté de fonctions de **chiffrement** et **d'authentification** pour empêcher toute falsification, et d'une fonction **d'interrogation** pour afficher l'état du dispositif en temps réel. Prenant en charge **jusqu'à 2 000 m** de connectivité filaire, Fibra est prêt à protéger toutes les installations et à offrir **la meilleure expérience utilisateur** aux utilisateurs finaux et aux installateurs.

Angles de couverture du capteur PIR



Caractéristiques du système



Connexion à une centrale via la méthode du bus



Jusqu'à 2 000 m de communication bidirectionnelle sécurisée

12-300
sec

Intervalle d'interrogation réglable



Jumelage avec le système de sécurité par code QR ou balayage du bus



Configuration via une application pour smartphone ou pour PC



Notification d'alarme de sabotage

Spécifications techniques

Conformité aux normes	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017	Compatibilité	Centrales Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Prolongateurs de portée non
Communication avec le panneau de contrôle	 Technologie de communication Fibra	Détection de mouvement	Éléments sensibles Capteur PIR Capteur à micro-ondes en bande K

<p>Communication avec le panneau de contrôle</p>	<p>Portée de communication jusqu'à 2 000 m avec U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51 câble</p> <p>Intervalle d'interrogation 12 - 300 secondes Ajusté par le PRO ou l'utilisateur avec des droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p>Protection contre la falsification Authentification du dispositif</p>	<p>Détection de mouvement</p>	<p>Distance de détection de mouvement jusqu'à 12 m</p> <p>Angles de détection horizontal - 88,5° vertical - 80°</p> <p>Sensibilité 3 niveaux Ajusté par le PRO ou l'utilisateur avec des droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p>Immunité aux animaux de compagnie poids : jusqu'à 20 kg hauteur : jusqu'à 50 cm</p> <p>Algorithme du logiciel SmartDetect filtrant les fausses alarmes</p>
<p>Alimentation</p>	<p>24 V$\overline{=}$, jusqu'à 50 μA</p>	<p>Installation</p>	<p>Température d'exploitation de - 10° C à + 40° C</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 75 %</p> <p>Indice de protection IP50</p>
<p>Boîtier</p>	<p>Couleur blanc, noir</p> <p>Dimensions 110 × 67 × 62 mm</p> <p>Poids 86 g</p> <p>Alarme anti-sabotage oui</p>	<p>Kit complet</p>	<p>MotionProtect Plus Fibra Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide</p>