



Linea di prodotti Superior

Button S Jeweller

Pulsante intelligente wireless.



2
GRADE
EN 50131

INCERT

NFA2P

SSF

Novità

Baseline Button Jeweller	Superior Button S Jeweller
Lo stato della batteria viene aggiornato dopo ogni pressione del pulsante	Lo stato della batteria viene aggiornato automaticamente una volta al giorno
Disponibile per tutti i PRO	Disponibile solo per i partner accreditati

Questo è il dispositivo della **linea di prodotti Superior**. I prodotti della linea Superior sono versioni avanzate dei dispositivi Jeweller. Questa linea di prodotti è sviluppata per i progetti. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.

Modalità di funzionamento

Button supporta 3 modalità: **pulsante antipanico, controllo dei dispositivi di automazione, silenziamento dell'allarme antincendio interconnesso**. La modalità di funzionamento è regolata da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax.

Tipi di eventi

Button supporta 8 tipi di eventi: **intrusione, incendio, aiuto medico, pulsante antipanico, allarme fughe di gas, malfunzionamento, allagamento, personalizzato**. Il tipo dell'evento può essere impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax.

Protezione contro l'attivazione accidentale dell'allarme: doppia pressione o pressione prolungata



Jeweller


tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,300 m in campo aperto
- Il protocollo utilizza la crittografia e autenticazione del dispositivo per evitare la contraffazione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi



Massima autonomia

- Fino a 5 anni di funzionamento
- Batterie preinstallate
- Notifica di batteria scarica
- Controllo dello stato della batteria



Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite l'app
- Può essere portato al polso, al collo o sul portachiavi
- Fissaggio su una superficie piana con un supporto Holder (venduto separatamente)



Certificazioni pianificate EN 50131 (Grade 2) INCERT NFA2P SSF	Compatibilità Unità centrali Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Ripetitori ReX, ReX 2	Comunicazione con l'unità centrale Tecnologia di comunicazione Jeweller Frequenze di funzionamento 868.0–868.6 MHz Portata della comunicazione radio Jeweller fino a 1,300 m In campo aperto.	Alimentazione Batteria 1 × CR2032 Preinstallata. Durata della batteria fino a 5 anni Produttore Renata
Installazione Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C Umidità massima ammissibile fino al 75% Classe di protezione IP55	Custodia Colore bianco nero Dimensioni 47 × 35 × 13 mm Peso 16 g	Set completo Button S Jeweller 1 × batteria CR2032 (preinstallata) Nastro biadesivo Guida rapida	



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/button-s/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems